

ТИП КЛЕЯ

PSA клей-расплав на основе синтетических полимеров (каучук).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Матрасное производство – монтаж и сборка.

СВОЙСТВА

- Незначительный запах
- Отличная гибкость
- Отличное сцепление
- Низкая вязкость
- Низкий расход

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для производства упаковки влажных салфеток. Он обладает превосходной гибкостью и механическими свойствами, сохраняя при этом прочность и адгезию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковку держать закрытой. Хранить в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей. (10-30 °С).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Одевайте перчатки, защитные очки и защитную одежду. Не пытайтесь удалить горячую жидкость, приставшую к коже. Нанесите мазь от ожогов на место ожога и обратитесь к врачу. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	2 500 – 3 000 cps. (160 °С) Brookfield
Цвет	желтоватый прозрачный
Точка размягчения	80 – 90 °С
Рабочая температура	140-170 °С
Скорость	6-10 м/мин
Открытое время	среднее
Время схватывания	быстрое